



## SAT Set (55 cm + LNB + Receiver + Anschlusskabel)

für einen Teilnehmer

Dieses SCHWAIGER® SAT Empfangsset ist ein Komplettpaket für einen Teilnehmer (Receiver). Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Alle Komponenten sind optimal aufeinander

abgestimmt. Der Satellitenreceiver dieser Anlage empfängt und überträgt in Full HD Qualität. Die Satellitenanlage enthält das komplette Montagezubehör.

### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. 719758  
 EAN 4004005719758



## LEISTUNGSMERKMALE (719758)

- SET bestehend aus:
  - » 1x Stahl Offset Antenne (55 cm)
  - » 1x SUN PROTECT - Digitales Single LNB
  - » 1x SAT Anschlusskabel (75 dB)
  - » 1x FULL HD Satellitenreceiver
  - » 1x Infrarot-Empfänger
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer SAT Anlagen
- Mastbefestigungsbügel mit Sechskantmuttern
- Single LNB mit extrem hitzebeständiger Feedhornkappe (SUN PROTECT)
- Satellitenreceiver empfängt alle unverschlüsselten TV- und Radioprogramme in HD Qualität
- Externer Infrarot-Empfänger zur unauffälligen Platzierung des Receivers
- HD LED TV mit eingebauten Triple Tuner (S2/C/T2) und DVD-Player
- Single LNB mit Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff

## TECHNISCHE DATEN

### STAHL OFFSET ANTENNE (55 CM)

- Mastbefestigungsbügel mit Sechskantmuttern
- Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs
- Lieferumfang: Stahl Spiegel, Masthalterung, Montagema-  
terial

#### TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD	Antennengewinn (max.)	35,2 dB
Reflektor (Breite)	550 mm	Windlast	285 N (EN 60728-11)
Reflektor (Höhe)	620 mm	Einstellbereich Elevation	15 - 50 °
Feedaufnahme	40 mm	Spannbereich Mastschelle	32 - 60 mm
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet	Anzahl Mastschelle/-bügel	1
Material Rückenteil	Kunststoff	Farbe	Hellgrau (RAL7035)
Material LNB Halterung	Kunststoff witterungsbeständig	Verpackungsart	Karton
Material LNB Tragarm	Aluminium		

### SUN PROTECT - DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse
- Zum Empfang aller verfügbaren Satellitenpositionen geeignet

### TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	1 x F-Buchse
Stecker	Metall Kontakt vergoldet
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Verstärkung (typisch)	> 55 dB
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)

Polarisation	Entkopplung: > 20 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,5 V horizontal: 15,5 - 19 V
Stromaufnahme	typ. < 130 mA
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	100 mm
Abmessungen (Höhe)	76 mm
Abmessungen (Tiefe)	33 mm
Verpackungsart	Karton

### SAT ANSCHLUSSKABEL (75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung

- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

### TECHNISCHE DATEN

Qualität	BASIC
Anschlüsse	2x F-Stecker
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)

Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaß	> 75 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht
Kabellänge	10 m
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Banderole

### FULL HD SATELLITENRECEIVER

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- USB Schnittstelle für Servicezwecke
- USB Schnittstelle zum Anschluss externer Speichermedien
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Event Timer Programmierung über EPG
- Multifunktions Timer
- Mehrsprachiges Bildschirmenü
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste

- Teletext mit Untertitelfunktion
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Unterstützt Unicable DCSS-LNB bis 32 Teilnehmer
- Lieferumfang: 1x Receiver, 1x Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anzeige	Kontrollleuchte(n)
Programmspeicher	3000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Rückseite) 1x (linke Geräteseite)
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)
Auflösung	576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p
Audio/Video Ausgang	1x (Rückseite) digital
Infrarot Anschluss	1x (Rückseite)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS
Software Update	über USB

Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/italienisch/persisch/türkisch
Favoritenlisten	8
Fernbedienung	Ja
Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb < 5 W
Spannungsversorgung	176 - 264 V AC , 50 Hz
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite)	220 mm
Abmessungen (Höhe)	45 mm
Abmessungen (Tiefe)	135 mm
Verpackungsart	Karton

## INFRAROT-EMPFÄNGER

- Externer Infrarot-Empfänger
- Zur unauffälligen Platzierung des Receivers z. B. im Schrank

- Leitet das Signal der Fernbedienung zuverlässig an das Gerät weiter
- Für den Anschluss an den SAT Receiver DSR400HD

## TECHNISCHE DATEN

Passend für	SAT Receiver - DSR400HD
Anschlüsse	1x 3,5 mm Klinenstecker (4-polig)
Kabellänge	1 m

Farbe	Schwarz
Verpackungsart	Polybeutel