



Full HD tauglich suitable

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

STEEL

SINGLE LNB

1 RECEIVER max.

Full HDTV
HIGH-DEFINITION TELEVISION

SAT Set (55 cm + LNB + Receiver + Anschlusskabel)

für einen Teilnehmer

Dieses SCHWAIGER® SAT Empfangsset ist ein Komplettpaket für einen Teilnehmer (Receiver). Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Alle Komponenten sind optimal aufeinander

abgestimmt. Der Satellitenreceiver dieser Anlage empfängt und überträgt in Full HD Qualität. Die Satellitenanlage enthält das komplette Montagezubehör.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

719772
4004005719772



4 004005 719772

LEISTUNGSMERKMALE (719772)

- SET bestehend aus:
 - » 1x Stahl Offset Antenne (55 cm)
 - » 1x SUN PROTECT - Digitales Single LNB
 - » 1x SAT Anschlusskabel (75 dB)
 - » 1x FULL HD Satellitenreceiver
 - » 1x Infrarot-Empfänger
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer SAT Anlagen
- Mastbefestigungsbügel mit Sechskantmuttern
- Single LNB mit extrem hitzebeständiger Feedhornkappe (SUN PROTECT)
- Satellitenreceiver empfängt alle unverschlüsselten TV- und Radioprogramme in HD Qualität
- Externer Infrarot-Empfänger zur unauffälligen Platzierung des Receivers
- HD LED TV mit eingebauten Triple Tuner (S2/C/T2) und DVD-Player
- Single LNB mit Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

STAHL OFFSET ANTENNE (55 CM)

- Mastbefestigungsbügel mit Sechskantmuttern
- Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs
- Lieferumfang: Stahl Spiegel, Masthalterung, Montagema-
terial

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Reflektor (Breite) | 550 mm | Antennengewinn (max.) | 35,2 dB |
| Reflektor (Höhe) | 620 mm | Windlast | 285 N (EN 60728-11) |
| Feedaufnahme | 40 mm | Einstellbereich Elevation | 15 - 50 ° |
| Material Reflektor | Stahl pulverbeschichtet | Spannbereich Mastschelle | 32 - 60 mm |
| Material Rückenteil | Kunststoff | Anzahl Mastschelle/-bügel | 1 |
| Material LNB Halterung | Kunststoff witterungsbeständig | Farbe | Ziegelrot (RAL8012) |
| Material LNB Tragarm | Aluminium | Verpackungsart | Karton |

SUN PROTECT - DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse
- Zum Empfang aller verfügbaren Satellitenpositionen geeignet

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--|
| Qualität | ULTIMATE |
| Anschlüsse | 1 x F-Buchse |
| Stecker | Metall Kontakt vergoldet |
| Eingangsfrequenz | 10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high) |
| Ausgangsfrequenz | 950 - 2.150 MHz |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high) |
| Verstärkung (typisch) | > 55 dB |
| Steuerfunktion | 0 kHz (low) 22 kHz (high) |

| | |
|----------------------|--|
| Polarisation | Entkopplung: > 20 dB |
| Spannungsversorgung | vertikal: 11,5 - 14,5 V horizontal: 15,5 - 19 V |
| Stromaufnahme | typ. < 130 mA |
| Feedaufnahme | 40 mm |
| Produktmaterial | Kunststoff witterungsbeständig |
| Farbe | Ziegelrot |
| Abmessungen (Breite) | 100 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 76 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 33 mm |
| Verpackungsart | Karton |

SAT ANSCHLUSSKABEL (75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung

- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------|--|
| Qualität | BASIC |
| Anschlüsse | 2x F-Stecker |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Stecker | Kunststoff voll abgeschirmt |
| Kabelaufbau | 0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel) |

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Schirmung | doppelt geschirmt |
| Schirmungsmaß | > 75 dB |
| Schirmungsmaterial | Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht |
| Kabellänge | 10 m |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsart | Banderole |

FULL HD SATELLITENRECEIVER

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- USB Schnittstelle für Servicezwecke
- USB Schnittstelle zum Anschluss externer Speichermedien
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Event Timer Programmierung über EPG
- Multifunktions Timer
- Mehrsprachiges Bildschirmenü
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste

- Teletext mit Untertitelfunktion
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Unterstützt Unicable DCSS-LNB bis 32 Teilnehmer
- Lieferumfang: 1x Receiver, 1x Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|--|
| Receiver Typ | SAT (DVB-S2) |
| Anzeige | Kontrollleuchte(n) |
| Programmspeicher | 3000 |
| LNB IN (Type F) | 1x (Rückseite) |
| USB 2.0 Anschluss | 1x (Rückseite) 1x (linke Geräteseite) |
| HDMI®-Anschluss | 1x (Rückseite) |
| Auflösung | 576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p |
| Audio/Video Ausgang | 1x (Rückseite) digital |
| Infrarot Anschluss | 1x (Rückseite) |
| Steuerfunktion | DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS |
| Software Update | über USB |

| | |
|----------------------|--|
| Sprachen (Menü) | deutsch/englisch/französisch/italienisch/persisch/türkisch |
| Favoritenlisten | 8 |
| Fernbedienung | Ja |
| Eingangsfrequenz | 950 - 2150 MHz |
| Leistungsaufnahme | im Standby < 0,5 W im Betrieb < 5 W |
| Spannungsversorgung | 176 - 264 V AC , 50 Hz |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite) | 220 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 45 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 135 mm |
| Verpackungsart | Karton |

INFRAROT-EMPFÄNGER

- Externer Infrarot-Empfänger
- Zur unauffälligen Platzierung des Receivers z. B. im Schrank

- Leitet das Signal der Fernbedienung zuverlässig an das Gerät weiter
- Für den Anschluss an den SAT Receiver DSR400HD

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Passend für | SAT Receiver - DSR400HD |
| Anschlüsse | 1x 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) |
| Kabellänge | 1 m |

| | |
|----------------|------------|
| Farbe | Schwarz |
| Verpackungsart | Polybeutel |