



★
BASIC



SAT Set (55 cm + LNB + SAT Finder + Anschlusskabel) für einen Teilnehmer

Dieses SCHWAIGER® SAT Empfangsset enthält eine Offset Antenne, ein Single LNB, ein SAT Anschlusskabel sowie einen passenden SAT Finder für die Einrichtung einer Satellitenanlage für 1 Teilnehmer, entspricht 1 Receiver. Die Offset Antenne kann alle freien

und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und werden mit dem notwendigen Montagezubehör geliefert.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. 719796
EAN 4004005719796



LEISTUNGSMERKMALE (719796)

- SET bestehend aus:
 - » 1x Stahl Offset Antenne (55 cm)
 - » 1x SUN PROTECT - Digitales Single LNB
 - » 1x Präzisionskompass
 - » 1x SAT Finder (6+1 LED)
 - » 1x Aluminium Dreibeinstativ
 - » 1x SAT Anschlusskabel (75 dB)
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer SAT Anlagen
- Mastbefestigungsbügel mit Sechskantmuttern
- Single LNB mit extrem hitzebeständiger Feedhornkappe (SUN PROTECT)
- HD LED TV mit eingebauten Triple Tuner (S2/C/T2) und DVD-Player
- Single LNB mit Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- SAT Finder für schnelle und exakte Ausrichtung der SAT Offset Antenne
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort Außenbereich

STAHL OFFSET ANTENNE (55 CM)

- Mastbefestigungsbügel mit Sechskantmuttern
- Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs
- Lieferumfang: Stahl Spiegel, Masthalterung, Montagematerial

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Reflektor (Breite) | 550 mm | Antennengewinn (max.) | 35,2 dB |
| Reflektor (Höhe) | 620 mm | Windlast | 285 N (EN 60728-11) |
| Feedaufnahme | 40 mm | Einstellbereich Elevation | 15 - 50 ° |
| Material Reflektor | Stahl pulverbeschichtet | Spannbereich Mastschelle | 32 - 60 mm |
| Material Rückenteil | Kunststoff | Anzahl Mastschelle/-bügel | 1 |
| Material LNB Halterung | Kunststoff witterungsbeständig | Farbe | Anthrazit (RAL7011) |
| Material LNB Tragarm | Aluminium | Verpackungsart | Karton |

SUN PROTECT - DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse
- Zum Empfang aller verfügbaren Satellitenpositionen geeignet

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--|
| Qualität | ULTIMATE | Polarisation | Entkopplung: > 20 dB |
| Anschlüsse | 1 x F-Buchse | Spannungsversorgung | vertikal: 11,5 - 14,5 V horizontal: 15,5 - 19 V |
| Stecker | Metall Kontakt vergoldet | Stromaufnahme | typ. < 130 mA |
| Eingangsfrequenz | 10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high) | Feedaufnahme | 40 mm |
| Ausgangsfrequenz | 950 - 2.150 MHz | Produktmaterial | Kunststoff witterungsbeständig |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high) | Farbe | Anthrazit |
| Verstärkung (typisch) | > 55 dB | Abmessungen (Breite) | 100 mm |
| Steuerfunktion | 0 kHz (low) 22 kHz (high) | Abmessungen (Höhe) | 76 mm |
| | | Abmessungen (Tiefe) | 33 mm |
| | | Verpackungsart | Karton |

PRÄZISIONSKOMPASS

- Hochwertiger Peilkompass mit der 360° Skalierung
- Flüssigkeitsgelagerte Kompassnadel
- Schnelle und exakte Ausrichtung von SAT Offset Antennen auf den Satelliten
- Anleitung zur Ausrichtung enthalten
- Lieferumfang: 1x Präzisionskompass

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------|----------|---------------------|----------------------|
| Qualität | STANDARD | Abmessungen (Tiefe) | 70 mm |
| Abmessungen (Breite) | 55 mm | Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Höhe) | 20 mm | Verpackungsart | Schweißblister SBL07 |

SAT FINDER (6+1 LED)

- Schnelle und exakte Ausrichtung von SAT Offset Antennen auf den Satelliten
- Besonders für ASTRA und EUTELSAT geeignet
- Gute Ablesbarkeit aller Anzeigen durch lichtstarke LEDs
- Akustisches Feldstärkesignal
- Leuchtdioden mit breitem Messbereich
- Stromversorgung über den angeschlossenen Receiver
- Anschlüsse in F-Technik
- Lieferumfang: 1x SAT Finder, 1x F-Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Qualität | PROFESSIONAL | Spannungsversorgung | 10 mA 10 mA |
| Anschlüsse | 2x F-Buchse | Abmessungen (Breite) | 93 mm |
| Anzeige | 7 LED | Abmessungen (Höhe) | 49 mm |
| Frequenzbereich | 950 - 2150 MHz | Abmessungen (Tiefe) | 30 mm |
| Anzeige Signalqualität | Ja | Farbe | Silber |
| Anzeige Signalstärke | Ja (akustisch) | Verpackungsart | Schweißblister SBL02 |
| Durchgangsdämpfung | < 8 dB | | |

ALUMINIUM DREIBEINSTATIV

- Ideal für Camper geeignet
- Zur Befestigung von Offset Antennen mit Durchmesser von bis zu 80 cm geeignet
- Auszugshöhe einstellbar bis 150 cm
- Platzsparender Transport
- Lieferumfang: Dreibein-Stativ aus Aluminium, 3 Zeltheringe

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|--------------|
| Qualität | PROFESSIONAL |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Montageart | Stand Alone |
| Produktmaterial | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |

| | |
|----------------------|--------|
| Abmessungen (Länge) | 800 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Abmessungen (Breite) | 130 mm |
| Verpackungsart | Karton |

SAT ANSCHLUSSKABEL (75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1 x SAT Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Qualität | BASIC |
| Anschlüsse | 2x F-Stecker |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Stecker | Kunststoff voll abgeschirmt |
| Kabelaufbau | 0,5 mm (Innenleiter) |
| | 2,8 mm (Dielektrikum) |
| | 5 mm (Mantel) |

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Schirmung | doppelt geschirmt |
| Schirmungsmaß | > 75 dB |
| Schirmungsmaterial | Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht |
| Kabellänge | 10 m |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsart | Banderole |