



★
BASIC



Camping SAT Set

für den mobilen Einsatz

Dieses SCHWAIGER® Camping SAT Set enthält als Paket eine Offset Antenne, ein Single LNB sowie das passende Koaxialkabel für die Einrichtung einer SAT Anlage für einen Teilnehmer, entspricht 1 Receiver. Die Offset Antenne kann alle freien und verschlüsselten

Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und werden mit dem notwendigen Montagezubehör im praktischen Koffer geliefert.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. 719857
EAN 4004005719857



LEISTUNGSMERKMALE (719857)

- SET bestehend aus:
 - » 1x Stahl Offset Antenne (35 cm)
 - » 1x Digitales Single LNB
 - » 1x F-Quick Aufdrehstecker (Ø 7 mm)
 - » 1x SAT Koaxialkabel (75 dB)
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer SAT Anlagen
- Single LNB mit Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Koaxialkabel mit 2-fach Abschirmung
- Stabiler Transportkoffer zum einfachen Verstauen und Transportieren
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

STAHL OFFSET ANTENNE (35 CM)

TECHNISCHE DATEN

Verpackungsart Plastikkoffer

DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD	Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)	Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Anschlüsse	1x F-Buchse	Feedaufnahme	40 mm
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)	Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz	Farbe	Hellgrau
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)	Abmessungen (Breite)	39 mm
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)	Abmessungen (Höhe)	100 mm
		Abmessungen (Tiefe)	54 mm
		Verpackungsart	Karton

F-QUICK AUFDREHSTECKER (Ø 7 MM)

- Zur Installation an einem Koaxialkabel
- Schnelle und sichere Verbindung von Stecker und Kabel
- Quick-Stecksystem
- Lieferumfang: 2x F-Quick Stecker

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL	Farbe	Silber
Außendurchmesser	7 mm	Verpackungsart	Schiebeblister SBL1S-18
Inhalt (Packung)	2		

SAT KOAXIALKABEL (75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Äußerst flexibel und leicht zu verlegen
- Passende F-Stecker: Ø 7 mm (Schwaiger FST 70xx)

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD	Schirmungsmaterial	32er Aluminium-Geflecht/Aluminium-Verbundfolie
Impedanz	75 Ohm	Innenleiter	CCS
Kabelaufbau	1 mm (Innenleiter) 4,5 mm (Dielektrikum) 6,8 mm (Mantel)	Kabellänge	10 m
Schirmung	doppelt geschirmt	Produktmaterial	Kunststoff
Schirmungsmaß	75 dB	Farbe	Weiß
Dämpfung auf 100 m	4 dB bis 50 MHz 12 dB bis 470 MHz 18 dB bis 860 MHz 19 dB bis 950 MHz 26 dB bis 1750 MHz 30 dB bis 2050 MHz 32 dB bis 2400 MHz	Verpackungsart	Schrumpffolie