



devolo Home Control Tür-/Fensterkontakt

Maximale Sicherheit, volle Flexibilität

Der devolo Home Control Tür-/Fensterkontakt bietet Ihnen eine optimale Kontrolle über Ihre Türen und Fenster, sowie Schubläden und weitere sensible Öffnungen. Der Funk Tür-/Fensterkontakt lässt sich flexibel und unauffällig einsetzen. Über verdächtige oder gewollte Vorgänge werden Sie sofort per SMS* und E-Mail informiert. Als Tür- oder Fensterkontakt bietet Ihnen der Funksensor

zahlreiche Möglichkeiten: In Kombination mit weiteren devolo Home Control Bausteinen kontrolliert er die Raumtemperatur, steuert die Beleuchtung und meldet ungewöhnliche Bewegungen. * devolo stellt Ihnen 15 SMS kostenfrei zur Verfügung. Für weitere Benachrichtigungen ist der Kauf eines devolo Home Control SMS-Pakets notwendig.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DEV9355
EAN 4250059693555



Letzte Aktualisierung: 25.04.2017



LEISTUNGSMERKMALE (DEV9355)

- Registriert zuverlässig offene Türen, Fenster oder Schubladen und schickt automatisch Benachrichtigungen per SMS oder E-Mail.
- Schnelle und flexible Anbringung per Klebefolie oder Schrauben (beides im Lieferumfang).
- Kontinuierliche Helligkeits- und Temperaturmessung, z.B. als Rückmeldung an die Licht- und Heizkörpersteuerung.
- Intuitive Bedienung per kostenloser Apple iOS und Android App für Smartphone und Tablet oder den PC.
- Dezentres Design für unauffällige Platzierung.
- Jederzeit mit anderen devolo Home Control Bausteinen individuell erweiterbar.
- Zukunftssicher dank standardisierter Z-Wave® Funktechnik.
- Höchste Datensicherheit durch zertifizierte Systeme in Deutschland
- Keine monatlichen Folgekosten nach Kauf.
- Umfassender Expertenrat via Telefon, E-Mail und Live-Chat.
- Lieferumfang: devolo Home Control Tür-/Fensterkontakt inkl. Batterie, Befestigungsmaterial, Installationshandbuch

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	Z-Wave
Frequenzbereich	868,42 MHz
Reichweite	in Gebäuden 25 m im Freien 100 m
Einsatzort	Innenbereich
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
Umgebungsbedingung	10 - 85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Anzeige	LED
Taster	1
Batterietyp	CR 123A

Magnet Distanz (max.)	30 mm
Temperaturmessung	-10 bis +70 °C
Betriebssysteme	ab Windows® 7/Linux® (Ubuntu)/Mac OS® X
Zulassung	CE Class B (EU, CH, NO)
Abmessungen (Breite)	28 mm
Abmessungen (Höhe)	96 mm
Abmessungen (Tiefe)	23 mm
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 25.04.2017