



devolo Home Control Heizkörperthermostat

Intelligent Heizen, auch von unterwegs

Das devolo Home Control Heizkörperthermostat ist eine intelligente Heizkörpersteuerung, die über Funk oder Zeitsteuerung individuell programmiert werden kann. Das Thermostat gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wohnräume schon vor dem Eintreffen aufzuheizen - und das, ohne den ganzen Tag die

Heizung laufen zu lassen. Zu Ihrem Wunschzeitpunkt schaltet die Heizkörpersteuerung die gewünschten Heizkörper automatisch ein oder aus. So sparen Sie Heizkosten und müssen keine kalten Räume mehr betreten. Ein beleuchtetes Display dient als visuelle Temperaturanzeige und erleichtert die Kontrolle.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DEV9356
EAN 4250059693562



Letzte Aktualisierung: 25.04.2017



LEISTUNGSMERKMALE (DEV9356)

- Regelt die Raumtemperatur per Zeitsteuerung je nach Ihrem individuellen Tagesablauf, flexibel für jeden Wochentag programmierbar.
- Urlaubsmodus für maximales Energiesparen.
- Passt auf alle gängigen Heizkörper. Einfach konventionelle Heizkörperthermostate ersetzen.
- Im Handumdrehen einsatzbereit: Einfach, ohne Spezialwerkzeug und auch von Laien installierbar.
- Manuelle Temperaturregelung am Thermostat, sowie intuitive Bedienung per kostenloser Apple iOS und Android App für Smartphone und Tablet oder den PC.
- Beleuchtetes Display zur Temperaturanzeige.
- Per Z-Wave® Funktechnik mit weiteren devolo Home Control Bausteinen verbunden.
- Jederzeit mit anderen devolo Home Control Bausteinen individuell erweiterbar.
- Zukunftssicher dank standardisierter Z-Wave® Funktechnik.
- Höchste Datensicherheit durch zertifizierte Systeme in Deutschland.
- Keine monatlichen Folgekosten nach Kauf.
- Lieferumfang: devolo Home Control Heizkörperthermostat inkl. Batterien, 2x Adapterring, Installationshandbuch

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	Z-Wave
Frequenzbereich	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25 m im Haus
Schutzklasse	IP20
Betriebstemperatur	0° - 40 °C
Lagertemperatur	-20° - 65 °C
Umgebungsbedingung	10 - 90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Anzeige	LCD Display
Taster	3
Batterietyp	LR06 (AA)
Synchronisierung	Einstellbar (5 Minuten empfohlen)

Temperaturbereich	4° - 28 °C
Fenster-Auf-Funktion	Ja
Wassertemperatur	max. 90 °C
Geräuschpegel	< 30 dBA
Betriebssysteme	ab Windows® 7/Linux® (Ubuntu)/Mac OS® X
Zulassung	CE Class B (EU, CH, NO)
Abmessung (Durchmesser)	51 mm
Abmessungen (Tiefe)	91 mm
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 25.04.2017