



devolo Home Control Bewegungsmelder für den Tag- und Nachtgebrauch

Mit dem devolo Home Control Bewegungsmelder sind Sie in Ihren eigenen vier Wänden immer optimal geschützt. Der Bewegungsmelder lässt sich an jeder beliebigen Stelle Ihres Hauses unauffällig platzieren und hat in einem Winkel von bis zu 90 Grad ein wachsames Auge auf seine Umgebung. In allen Innenbereichen erfasst und meldet der

Bewegungssensor über Funk mögliche Bewegungen. Als Teil Ihres intelligenten Smart Home Systems informiert Sie die Anlage zuverlässig über jeden Vorgang in Ihrem Zuhause. Auch als automatische Lichtschalt-Anlage können Sie den Bewegungsmelder über Funk vielseitig nutzen.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DEV9357
EAN 4250059693579



Letzte Aktualisierung: 25.04.2017



LEISTUNGSMERKMALE (DEV9357)

- Erkennt und unterscheidet zuverlässig Bewegungen von Personen, Tieren und Gegenständen
- Schnelle und flexible Anbringung per Klebefolie oder Schrauben (beides im Lieferumfang)
- Automatische Benachrichtigung bei registrierter Bewegung per SMS oder E-Mail auf Smartphone, Tablet und PC
- Kontinuierliche Helligkeits- und Temperaturmessung, z.B. als Rückmeldung an die Lichtsteuerung
- Intuitive Bedienung per kostenloser Apple iOS und Android App für Smartphone und Tablet oder den PC.
- Dezentres Design für unauffällige Platzierung.
- Jederzeit mit anderen devolo Home Control Bausteinen individuell erweiterbar.
- Zukunftssicher dank standardisierter Z-Wave® Funktechnik.
- Höchste Datensicherheit durch zertifizierte Systeme in Deutschland
- Keine monatlichen Folgekosten nach Kauf.
- Umfassender Expertenrat via Telefon, E-Mail und Live-Chat.
- Lieferumfang: devolo Home Control Bewegungsmelder inkl. Batterien, Befestigungsmaterial, Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	Z-Wave
Frequenzbereich	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25 m im Haus bis zu 100 m im Freien
Einsatzort	Innenbereich
Betriebstemperatur	-10° bis 40 °C
Umgebungsbedingung	10 - 85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Anzeige	LED
Taster	1
Batterietyp	CR 123A
Temperaturmessung	-10 bis +70 °C

Helligkeitsmessung	0 - 500 lx
Bewegungserkennung	8 - 10 m Winkel 0°: 6 - 8 m Winkel 90°:
Betriebssysteme	ab Windows® 7/Linux® (Ubuntu)/Mac OS® X
Zulassung	CE Class B (EU, CH, NO)
Abmessungen (Breite)	28 mm
Abmessungen (Höhe)	96 mm
Abmessungen (Tiefe)	23 mm
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 25.04.2017