



devolo Home Control Raumthermostat

für Ihre persönliche Wohlfühltemperatur

Das devolo Home Control Raumthermostat sorgt in Verbindung mit devolo Home Control Heizkörperthermostaten für eine gleichbleibende Temperatur in jedem Wohnbereich. Das Raumthermostat misst die Temperatur am gewünschten Ort und meldet zu niedrige Werte mithilfe der standardisierten Z-Wave® Funktechnik direkt an die devolo Home Control Zentrale. Auf diese Weise kann die

Temperatur am Heizkörperthermostat automatisch nachgeregelt werden, bis Ihre Wohlfühltemperatur im gesamten Raum erreicht ist. Zugleich dient Ihnen das Thermostat als praktischer Kontrollschalter, über den Sie alle über das devolo Home Control Heizkörperthermostat zugeschalteten Heizkörper vom Sofa oder Schreibtisch aus zentral regeln.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DEV9361
EAN 4250059693616



Letzte Aktualisierung: 25.04.2017



LEISTUNGSMERKMALE (DEV9361)

- Einfache und zentrale Regelung der Raumtemperatur (im Zusammenspiel mit den devolo Home Control Heizkörperthermostaten).
- Wohlfühltemperatur genau dort wo Sie sich gerne aufhalten – nicht nur am Heizkörper.
- Manuelle Temperatursteuerung direkt am Raumthermostat per Knopfdruck, sowie intuitive Bedienung per kostenloser Apple iOS und Android App für Smartphone, Tablet und PC.
- Beleuchtetes Display zur Temperaturanzeige.
- Schnelle und flexible Anbringung per Klebefolie oder Schrauben (beides im Lieferumfang).
- Im Handumdrehen einsatzbereit: Einfach, ohne Spezialwerkzeug und auch von Laien gefahrlos installierbar.
- Jederzeit mit anderen devolo Home Control Bausteinen individuell erweiterbar.
- Zukunftssicher dank standardisierter Z-Wave® Funktechnik.
- Höchste Datensicherheit durch zertifizierte Systeme in Deutschland.
- Lieferumfang: devolo Home Control Raumthermostat, 2 Batterien, Befestigungsmaterial, Installationshandbuch

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	Z-Wave
Frequenzbereich	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25 m im Haus bis zu 100 m im Freien
Schutzklasse	IP21 (im Haus)
Betriebstemperatur	0° - 40 °C
Umgebungsbedingung	10 - 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Anzeige	LCD Display
Taster	3, davon 1 inkl. LED

Batterietyp	LR06 (AA)
Betriebssysteme	ab Windows® 7/Linux® (Ubuntu)/Mac OS® X
Zulassung	CE Class B (EU, CH, NO)
Abmessungen (Breite)	75 mm
Abmessungen (Höhe)	75 mm
Abmessungen (Tiefe)	24 mm
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 25.04.2017