



devolo Home Control Starter Paket

Technische Angaben devolo Home Control Zentrale

| | |
|--|---|
| Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 1901 Auto MDI/X ITU-T G.9959 (Z-Wave) |
| Protokolle | CSMA/CA (Powerline) Z-Wave (Funk) |
| Geschwindigkeiten | Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps) |
| Modulation • Carrier | Powerline OFDM – (4096)/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • 2880 Z-Wave: 2-FSK |
| Reichweite (in m) | Powerline: 300 Z-Wave: 25 (im Haus), 100 außer Haus |
| Sicherheit | 128 Bit AES (Powerline und Z-Wave) |
| Taster | 1 x PLC Pairing incl. LED (weiß/rot) 1 x Home Control incl. LED (weiß/rot) |
| Buchse • Länder | Type C (CEE 7/16) • EU |
| Geräte-Anschluss | 1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 Type A (für zukünftige Erweiterungen) |
| Strom- und Leistungsaufnahme (in W) | Maximum: 4,6 Standard: 4 |
| Temperatur (Lager • Betrieb) | -25°C bis 70°C • 0°C bis 40°C |
| Maße (in mm, ohne Stecker) | 132 x 72 x 42 |
| Umgebungsbedingungen | 10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Betriebssysteme | Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit), Windows 8 Pro (32 Bit), Windows 8 Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X: ab Mac OS 10.7 Android: ab 4.0 iOS: ab iOS 5 |
| Zulassungen | CE Class B (EU, CH, NO) |
| Sonstiges | interner Lautsprecher (für zukünftige Erweiterungen) |

Version 12.10.15



devolo Home Control Starter Paket

Technische Angaben devolo Home Control Schalt- und Messsteckdose

| | |
|---|---|
| Funkstandard | Z-Wave |
| Frequenz | 868,42 MHz |
| Reichweite | bis zu 25m im Haus, bis zu 100m außer Haus |
| Übertragungsleistung | < 1mW |
| Verwendung | im Haus |
| Maße ohne Stecke | 57,7 x 94,5 x 76,6 mm (Breite x Höhe x Tiefe) |
| Temperatur (Betrieb) | 0 – 40°C |
| Umgebungsbedingungen | 10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Taster | 1 incl. LED |
| Spannungsversorgung | 230V / 50Hz |
| Buchse • Stecker • Länder | Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU) |
| Ausgangsleistung an integrierter Steckdose | 13 A 3000W ± 3W (Fehlerrate bei Leistungsmessung 5W bis 40W) ± 5% (Fehlerrate bei Leistungsmessung 40W bis 3150W) |
| Strom- und Leistungsaufnahme | Typisch: 0,48W |
| Betriebssysteme | Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9 |
| Zulassungen | CE Class B (EU, CH, NO) |

Version 12.10.15



devolo Home Control Starter Paket

Technische Angaben devolo Home Control Tür-/ Fensterkontakt

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkstandard | Z-Wave |
| Frequenz | 868,42 MHz |
| Reichweite | bis zu 25m im Haus, bis zu 100m außer Haus |
| Übertragungsleistung | < 1mW |
| Verwendung | im Haus |
| Maße | Sensor: 28 x 96 x 23 mm (Breite x Höhe x Tiefe) Magnet: 10 x 50 x 12 mm (Breite x Höhe x Tiefe) |
| Temperatur (Betrieb) | -10 – 40°C |
| Umgebungsbedingungen | 10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| LEDs | 1 |
| Taster | 1 |
| Batterie | CR 123A 3V |
| Temperaturmessung | -10 – 70°C |
| Magnet Distanz | Maximal 30 mm |
| Betriebssysteme | Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9 |
| Zulassungen | CE Class B (EU, CH, NO) |

Version 12.10.15



devolo Home Control Starter Paket

Vertriebsinformationen

| | |
|-----------------|---|
| Garantie | 3 Jahre |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung▪ Ethernet Kabel▪ Befestigungsmaterial Tür- /Fensterkontakt▪ Batterie (eingelegt) |

Starter Paket

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer: | 9362 (DE,AT) |
| EAN: | 4250059693623 |
| Größe: | 78,5 x 231 x 188,5 mm |
| Gewicht: | 630g |
| WEEE Zusatzinformationen | |
| Gewicht WEEE: | 420g |
| Papier (Grüner Punkt): | 180g |
| Plastik (Grüner Punkt): | 8g |
| Sonstiges (Grüner Punkt): | 0,2g |

© 2015 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version 12.10.15