



## devolo Home Control Alarmsirene

Intelligenter Schutz für Ihr Zuhause

Die Home Control Alarmsirene von devolo gibt Ihrem Smart Home eine Stimme. Mit 110 Dezibel warnt sie vor jeder Gefahr in Ihren Wohnräumen: Einbrüche, Feuer, Wasserschäden und andere Notsituationen meldet die Funk Alarmsirene zuverlässig und unüberhörbar. Die Alarmsirene ist die ideale

Ergänzung für Ihr Smart Home Alarm System. Ab sofort werden Bewohner und Nachbarn noch schneller alarmiert, wenn etwas nicht stimmt. Nutzen Sie die abschreckende Wirkung der leistungsstarken Smart Home Sirene und machen Sie Ihr Zuhause jetzt noch sicherer.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DEV9677  
 EAN 4250059696778



Letzte Aktualisierung: 25.04.2017



## LEISTUNGSMERKMALE (DEV9677)

- Warnt lautstark (110 dB) z.B. bei Einbruch, Feuer, Wasserschäden und vielen anderen Gefahren.
- Wirksamer akustischer Schutz im Zusammenspiel mit anderen Home Control-Bausteinen (Tür-/ Fensterkontakt, Bewegungsmelder, Rauchmelder etc.).
- 4 unterschiedliche Alarmtöne wählbar je nach Auslöser, Stockwerk, etc.
- 3 zusätzliche Signaltöne mit geringerer Lautstärke z.B. als Türklingel oder Feedback beim Ein-/Ausschalten.
- Verschiedene Alarm-Szenarien gleichzeitig konfigurierbar (‘äKellertüren öffnen’, ‘äBewegung in der Garage’, ‘Wasserschaden an der Waschmaschine’ etc.).
- Zusätzlicher rein optischer Alarm über rote LED.
- Einfach Auspacken und in die Steckdose stecken (Standard 230 V-Steckdose). Bei Stromausfall durch integrierten Akku bis zu 24h betriebsfähig.
- Intuitive Bedienung per Webbrowser sowie kostenloser App für Smartphones und Tablets.
- Jederzeit mit anderen devolo Home Control-Bausteinen kombinierbar.
- Zukunftssicher dank standardisierter Z-Wave® Funktechnik.
- Lieferumfang: devolo Home Control Alarmsirene mit eingebautem Akku, Netzteil, Befestigungsmaterial, Installationsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	Z-Wave
Frequenzbereich	868,42 MHz
Reichweite	25 m im Haus 100 m im Freien
Einsatzort	Innenbereich
Betriebstemperatur	-10° - 40 °C
Umgebungsbedingung	0 - 85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lautstärke	max. 110 dB
Anzeige	3 LEDs
Taster	2
Batterietyp	Backup Akku BL-5C, 5 V

Spannungsversorgung	über ext. Netzteil: 100 - 240 V AC Ausgang 1,0 A bei 5 V DC
Leistungsaufnahme	250 mA im Betrieb 30 mA im Standby
Betriebssysteme	ab Windows® 7/Linux® (Ubuntu)/Mac OS® X
Zulassung	CE Class B (EU, CH, NO)
Abmessungen (Breite)	110 mm
Abmessungen (Höhe)	100 mm
Abmessungen (Tiefe)	19 mm
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 25.04.2017