



devolo Home Control Schalter – Unterputz

Technische Angaben devolo Home Control Schalter – Unterputz

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25m im Haus, bis zu 100m außer Haus
Übertragungsleistung	< 1mW
Verwendung	im Haus
Maße	41,8 x 36,8 x 15,4mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Temperatur (Betrieb)	-10° – 40°C
Umgebungsbedingungen	10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Taster	-
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung	(2 x 4A oder 2x 920W)
Strom- und Leistungsaufnahme	Typisch: 0,4 W ± 2W (Fehlerrate bei Leistungsmessung 5W bis 200W) ± 3% (Fehlerrate bei Leistungsmessung 200W bis 920W)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)



devolo Home Control Schalter – Unterputz

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung

Schalter Unterputz

Artikelnummer:	9684 (DE,AT)
EAN:	4250059696846
Größe:	35 x 190 x 120 mm
Gewicht:	28g

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE:	110g
Papier (Grüner Punkt):	100g
Plastik (Grüner Punkt):	8g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0g