



devolo Home Control Rolladensteuerung

Wer morgens vor dem ersten Kaffee oder abends vor dem Schlafengehen keine Lust hat, eine Runde durchs ganze Haus zu drehen, der findet mit der Unterputz Rolladensteuerung von devolo die perfekte Lösung: Die unsichtbare Einbaukomponente treibt zuverlässig die Motoren von Rollläden, Jalousien oder Markisen an – und das nicht nur auf Knopfdruck. Zeitsteuerung und weltweite Bedienung per App sind ebenso möglich wie

die Verknüpfung mit anderen Home Control-Bausteinen. So öffnen sich beispielsweise die Rollläden bei Verknüpfung mit einem devolo Rauchmelder im Brandfall automatisch und geben die Fluchtwege frei. Sparen Sie sich eine lästige, täglich wiederkehrende Aufgabe und machen Sie gleichzeitig Ihr Heim sicherer mit der Unterputz Rolladensteuerung von devolo.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DEV9698
 EAN 4250059696983



Letzte Aktualisierung: 26.04.2017



LEISTUNGSMERKMALE (DEV9698)

- Steuert Motoren von Rollläden, Jalousien oder Markisen (bis 900 Watt, 230 Volt).
- Einfache Programmierung von Szenarien ganz nach Ihren Wünschen (f'Anwesenheitssimulation', f'Aufwachen', f'Gute Nacht', f'Fernsehen', f'Alarm', etc.)
- Unsichtbarer und problemloser Einbau in Unterputzdosen (60 mm Durchmesser, 45/65 mm Einbautiefe).
- Einfache und zentrale Bedienung der Rollladensteuerung per App von zuhause oder unterwegs.
- Mehrere Rollladensteuerungen können in Gruppen zusammengefasst werden, die dann automatisch synchron gesteuert werden.
- Jederzeit mit anderen devolo Home Control-Bausteinen kombinierbar.
- Zukunftssicher dank standardisierter Z-Wave® Funktechnik.
- Lieferumfang: devolo Home Control Rollladensteuerung, Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	Z-Wave
Frequenzbereich	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25 m im Haus bis zu 100 m im Freien
Einsatzort	Innenbereich
Betriebstemperatur	-10° bis 40 °C
Umgebungsbedingung	10 - 85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Ausgangsleistung (max.)	2300 W , 10 A (Relais)

Leistungsaufnahme	0,4 W typ.
Betriebssysteme	ab Windows® 7/Linux® (Ubuntu)/Mac OS® X
Zulassung	CE Class B (EU, CH, NO)
Abmessungen (Breite)	41,8 mm
Abmessungen (Höhe)	36,8 mm
Abmessungen (Tiefe)	15,4 mm
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 26.04.2017