



devolo Home Control Schalt- und Messsteckdose

Ihr Steckdose wird intelligent

Die devolo Schalt- und Messsteckdose macht mehr aus Ihrem Stromnetz. Der kleine Adapter kann in jeden Stromanschluss des Hauses eingesteckt werden und wertet jedes angeschlossene Gerät mit nützlichen Funktionen auf: in Zukunft können Sie das Ein- und Ausschalten automatisch per Zeitsteuerung oder aus der Ferne per App erledigen.

Zusätzlich erhalten Sie jederzeit detaillierte Informationen über den aktuellen Stromverbrauch Ihrer Geräte. Und das ganz einfach auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC. Einfach mehr Komfort, mehr Sicherheit und geringerer Energieverbrauch in Ihrem Smart Home.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DEV9914
4250059699144



Letzte Aktualisierung: 13.07.2017



LEISTUNGSMERKMALE (DEV9914)

- Zeitgesteuertes An- und Ausschalten angeschlossener Geräte, wie z.B. Lampe, Kaffeemaschine, Radio und mehr.
- Schaltet zuverlässig Geräte mit einem Energieverbrauch von bis zu 3000 Watt.
- Eingebaute LED zeigt frühzeitig eine drohende Überlastung der Steckdose an.
- Kindersicherung: Eingebauter Taster kann gegen unbeabsichtigte Bedienung abgeschaltet werden.
- Bei Überlast wird das angeschlossene Gerät abgeschaltet und der Nutzer per SMS, Push Notification oder E-Mail informiert.
- Stromverbrauch wird aufsummiert und als Kilowattstunden angezeigt.
- Integrierte Technik verstärkt die Z-Wave®-Funksignale und sorgt für eine noch bessere Verbindung zwischen den einzelnen Bausteinen.
- Lieferumfang: devolo Home Control Schalt- und Messsteckdose, Installationshandbuch

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	Z-Wave
Anschlüsse	1x Schukobuchse (Typ F) 1x Schukostecker (Typ F)
Frequenzbereich	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 50 m im Haus bis zu 140 m im Freien
Einsatzort	Innenbereich
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Umgebungsbedingung	10 - 85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Taster	1, inkl. LED

Spannungsversorgung	230 V , 50 Hz
Ausgangsleistung (max.)	3000 W , 13 A
Leistungsaufnahme	0,4 W typ.
Betriebssysteme	ab Windows® 7/Linux® (Ubuntu)/Mac OS® X
Zulassung	CE Class B (EU, CH, NO)
Abmessungen (Breite)	60 mm
Abmessungen (Höhe)	60 mm
Abmessungen (Tiefe)	40 mm
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie
Verpackungsart	Karton