



RECEIVER

Full HD 1080p **HDMI®**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

FULL HD Satellitenreceiver

Free to Air (FTA)

Dieser SCHWAIGER® Satellitenreceiver ist wegen seiner kleinen Bauform perfekt für den Einsatz beim Camping oder auch als Zweitgerät für Ihr Zuhause geeignet. Der Receiver ist für den 12 V Betrieb geeignet und verfügt bei Anschluss eines ext. Speichermediums

über die Time Shift Funktion. Dank eingebautem Mediaplayer können Musik, Bilder und Filme wiedergegeben werden. Das Fernsehgerät kann über ein SCART oder HDMI-Kabel angeschlossen werden. Das Software-Update erfolgt über USB.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DSR512HD
 EAN 4004005026665



Letzte Aktualisierung: 27.03.2019



HIGHLIGHTS (DSR512HD)

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Geeignet für LNB, Motorantenne und Unicable Betrieb
- Geeignet für den 12 V Betrieb mit KFZ-Anschlusskabel
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- Videotext (OSD) mit Untertitelfunktion
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Automatischer Sendersuchlauf (Fast Auto Scan)
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Automatische Bildformaterkennung (4:3 <> 16:9)
- Unterstützt Unicable DCSS-LNB bis 8 Teilnehmer
- Spiele (Tetris, Othello, Sudoku)
- Lieferumfang: Receiver, 12 V KFZ Anschlusskabel, Netzteil, Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anzeige	4-stellige LED Anzeige (7 Segmente)
Programmspeicher	3000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
LNB OUT (Typ F)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Frontseite)
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)
Auflösung	576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p
SCART Anschluss	1x (Rückseite)
Digit. Tonausgang	1x (Rückseite) koaxial, S/PDIF
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3/USALS
Software Update	über USB
Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/ spanisch/türkisch

Favoritenlisten	8
Fernbedienung	Ja
Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb < 6 W
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50/60 Hz 12 V DC , 1 A
Gewicht	0,5 kg
Abmessungen (Breite)	168 mm
Abmessungen (Höhe)	35 mm
Abmessungen (Tiefe)	95 mm
Verpackungsart	Karton