



RECEIVER

Full HD 1080p



FULL HD Satellitenreceiver für den mobilen Einsatz

Dieser SCHWAIGER® Satellitenreceiver ist wegen seiner kleinen Bauform perfekt für den Einsatz beim Camping oder auch als Zweitgerät für Ihr Zuhause geeignet. Er besteht aus drei Teilen: dem eigentlichen Mini Receiver, einem frei platzierbaren Displaymodul und

einem integrierten Infrarotempfänger und ist für den 12 V Betrieb geeignet. Der Receiver verfügt bei Anschluss eines ext. Speichermediums über die Time Shift Funktion. Dank integriertem Multimediaplayer können Fotos und Musik wiedergeben werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DSR612HD
 EAN 4004005082302



Letzte Aktualisierung: 13.04.2016



LEISTUNGSMERKMALE (DSR612HD)

- HDTV Mini Satellitenreceiver mit separatem Display
- Geeignet für LNB, Motorantenne und Unicable Betrieb
- Geeignet für den 12 V Betrieb mit KFZ-Anschlusskabel
- Timeshift Funktion mit externem USB Speicher (optional)
- Eingebauter Multimedia Player (AVI, MKV)
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Videotext (OSD) mit Untertitelfunktion
- Automatische Bildformaterkennung (4:3 \leftrightarrow 16:9)
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Multifunktions- und Sleep Timer
- Spiele (Tetris, Boxman, Gobang), Rechner, Kalender
- Lieferumfang:
Receiver, Display mit Anschlusskabel, 12 V KFZ Anschlusskabel, Stromkabel, Video-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anzeige	4-stellige LED Anzeige (7 Segmente)
Programmspeicher	6000
LNB IN (Type F)	1x (linke Geräteseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (rechte Geräteseite)
HDMI™ Anschluss	1x (linke Geräteseite)
Audio/Video Ausgang	1x (linke Geräteseite)
Schnittstelle RS232	1x (rechte Geräteseite)
Infrarot Anschluss	1x (rechte Geräteseite)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/Unicable (SCR)/1.2/USALS
Software Update	über Satellit (OTA) oder USB

Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50/60 Hz 12 V DC , 1500 mA
Leistungsaufnahme	< 1 W im Standby < 6 W im Betrieb
Gewicht	0,5 kg
Farbe	Schwarz
Abmessung (Breite)	80 mm
Abmessung (Höhe)	18 mm
Abmessung (Tiefe)	110 mm
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 13.04.2016