



RECEIVER

Full HD 1080p

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



FULL HD Satellitenreceiver

Free to Air (FTA)

Dieser SCHWAIGER® Satellitenreceiver ist dank seiner kompakten Bauform perfekt für den Einsatz beim Camping oder als Zweitgerät für Ihr Zuhause geeignet. Der Unicable-fähige Receiver eignet sich hervorragend zum 12 V Betrieb und verfügt bei Anschluss eines externen Speichermediums über die Time Shift

Funktion. Dank eingebautem Mediaplayer können zudem Musik, Bilder und Filme wiedergegeben werden. Das Fernsehgerät kann einfach über SCART oder HDMI angeschlossen werden, Software-Updates erfolgen bequem über USB.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DSR812HD
4004005031942



Letzte Aktualisierung: 04.02.2021



HIGHLIGHTS (DSR812HD)

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Empfang unverschlüsselter digitaler Radio- und Fernsehprogramme (FTA)
- Geeignet für LNB, Motorantenne und Unicable Betrieb
- Geeignet für den 12 V Betrieb mit KFZ-Anschlusskabel
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- Videotext (OSD) mit Untertitelfunktion
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Automatischer Sendersuchlauf (Fast Auto Scan)
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Automatische Bildformaterkennung (4:3 <> 16:9)
- Unterstützt Unicable DCSS-LNB bis 8 Teilnehmer
- Lieferumfang: HDTV Receiver, Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), 12 V DC Steckernetzteil, 12 V DC KFZ Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)	Software Update	über USB
Anzeige	4-stellige LED Anzeige (7 Segmente)	Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/spanisch/türkisch
Programmspeicher	3000	Favoritenlisten	16
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)	Fernbedienung:	Ja
USB 2.0 Anschluss	1x (Frontseite) 1x (Rückseite)	Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)	Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb max. 8 W
Auflösung	720 x 576 (PAL)/720 x 480 (NTSC)/ 576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p	Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50/60 Hz 12 V DC , 1000 mA
SCART Anschluss	1x (Rückseite)	Abmessungen (Breite)	170 mm
Digit. Tonausgang	1x (Rückseite) koaxial, S/PDIF	Abmessungen (Höhe)	40 mm
RS232 Schnittstelle	1x (Rückseite)	Abmessungen (Tiefe)	110 mm
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3/USALS	Verpackungsart	Karton