



★★★
ULTIMATE



SAT Installationsset (120 dB)

Dieses SCHWAIGER® Set ist für höhere Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehininstallationen geeignet. Das Kabel bietet durch das hohe Schirmmaß von 120 dB bestmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art.

Zudem hat es, dank des Kabelaufbaues, eine sehr geringe Signaldämpfung. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge gekürzt und mit beiliegenden F-Steckern ausgestattet werden. SCHWAIGER® bietet ein geeignetes Abisolierwerkzeug an.



EN 50575: 2014 + A1: 2016
Koaxialkabel zur Signalübertragung
Coax cable for data transmission
18 N° 18005
Brandverhalten/Fire behavior: Klasse E_{ca}

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KOX120 100
4004005120820



4 004005 120820

Letzte Aktualisierung: 23.01.2019



LEISTUNGSMERKMALE (KOX120 100)

- Set bestehend aus:
 - 1x 100 m Koaxialkabel, 120 dB
 - 10x F-Stecker, Ø 7,5 mm
- 4-fach Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
- Hohe Schirmungseigenschaft gewährleistet
- Feuchtigkeitsresistent mit hoher Langzeitstabilität
- Hohe Dichte und sehr gute Isoliereigenschaften
- Koaxialkabel mit Metercodierung auf Kunststoffspule

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE	Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Aluminium-Geflecht/Aluminium- Verbundfolie/82er Aluminium-Geflecht
Farbe	Weiß	Innenleiter	Cu
Impedanz	75 Ohm	Kabellänge	100 m
Kabelaufbau	1,02 mm (Innenleiter) 4,5 mm (Dielektrikum) 7,5 mm (Mantel)	Produktmaterial	Kunststoff
Schirmung	4-fach geschirmt	Klassifikation	Klasse A
Schirmungsmaß	120 dB	Verpackungsart	Spule
Dämpfung auf 100 m	4,7 dB bis 50 MHz 6,3 dB bis 100 MHz 8,7 dB bis 200 MHz 13,4 dB bis 470 MHz 18,0 dB bis 800 MHz 18,6 dB bis 860 MHz 19,4 dB bis 950 MHz 28,4 dB bis 1750 MHz 31,9 dB bis 2150 MHz 34,1 dB bis 2400 MHz		