



☆☆☆  
STANDARD



## SAT Koaxialkabel (75 dB)

Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Es ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel wirken. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge

gekürzt und mit passenden F-Steckern ausgestattet werden. SCHWAIGER® bietet dafür ein geeignetes Abisolierwerkzeug an.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

KOX515 052  
4004005203325



Letzte Aktualisierung: 20.01.2017



## HIGHLIGHTS (KOX515 052)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Äußerst flexibel und leicht zu verlegen
- Kabel mit Metercodierung versehen
- Passende F-Stecker: Ø 6,5 mm (FST 65xx)

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Farbe	Weiß
Kabelform	rund
Impedanz	75 Ohm
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 4,4 mm (Dielektrikum) 6,5 mm (Mantel)
Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaß	75 dB
Schirmungsmaterial	32er Aluminium-Geflecht/Aluminium-Verbundfolie

Dämpfung auf 100 m	5 dB bei 50 MHz
	20 dB bei 470 MHz
	28 dB bei 860 MHz
	30 dB bei 950 MHz
	40 dB bei 1750 MHz
	44 dB bei 2150 MHz

Innenleiter	CCS
Kabellänge	15 m
Produktmaterial	Kunststoff
Verpackungsart	Schrumpffolie

Letzte Aktualisierung: 20.01.2017