



☆☆☆
STANDARD



SAT Koaxialkabel (75 dB)

Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Es ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel wirken. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge

gekürzt und mit passenden F-Steckern ausgestattet werden. SCHWAIGER® bietet dafür ein geeignetes Abisolierwerkzeug an.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KOX80/15 042
4004005480153



Letzte Aktualisierung: 24.01.2017



HIGHLIGHTS (KOX80/15 042)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Äußerst flexibel und leicht zu verlegen
- Kabel mit Metercodierung versehen
- Passende F-Stecker: Ø 6,5 mm (FST 65xx)

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Impedanz	75 Ohm
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 4,4 mm (Dielektrikum) 6,5 mm (Mantel)
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaß	75 dB
Schirmungsmaterial	32er Aluminium-Geflecht/Aluminium-Verbundfolie
Dämpfung auf 100 m	5 dB bei 50 MHz 20 dB bei 470 MHz 28 dB bei 860 MHz 30 dB bei 950 MHz 40 dB bei 1750 MHz 44 dB bei 2150 MHz

Innenleiter	CCS
Kabellänge	15 m
Produktmaterial	Kunststoff
Verpackungsart	Schrumpffolie

Letzte Aktualisierung: 24.01.2017