



<p>STANDARD</p>	<p>HDTV tauglich suitable</p>	<p>HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</p>			
<p>MOBIL</p>	<p>Stahl</p>	<p>∅ 35 cm</p>	<p>SINGLE LNB</p>	<p>1 RECEIVER max.</p>	<p>230 VAC tauglich</p>

Camping Satellitenanlage für den mobilen Einsatz

Diese HDTV taugliche SCHWAIGER® Satellitenanlage ist speziell für den mobilen Einsatz zusammengestellt. Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Es handelt sich um ein Komplettpaket für einen

Teilnehmer. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Die kleine mobile Satellitenanlage wird in einem Transportkoffer geliefert und enthält das komplette Montagezubehör.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SAT3400HD
EAN 4004005026054



HIGHLIGHTS (SAT3400HD)

- SET bestehend aus:
 - » 1x Stahl Offset Antenne (35 cm)
 - » 1x Digitales Single LNB
 - » 1x FULL HD Satellitenreceiver
 - » 1x SAT Anschlusskabel (75 dB)
 - » 1x High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmviefalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stabiler Transportkoffer zum einfachen Verstauen und Transportieren aller Komponenten
- Lieferumfang: 1x Stahl Offset Antenne, 1x Digitales Single LNB, 1x Receiver, 1x SAT Anschlusskabel, 1x Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN

Farbe Hellgrau

STAHL OFFSET ANTENNE (35 CM)

TECHNISCHE DATEN

Verpackungsart Plastikkoffer

DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)
Anschlüsse	1 x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)

Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	39 mm
Abmessungen (Höhe)	100 mm
Abmessungen (Tiefe)	54 mm
Verpackungsart	Karton

FULL HD SATELLITENRECEIVER

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- USB Schnittstelle für Servicezwecke
- USB Schnittstelle zum Anschluss externer Speichermedien
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Event Timer Programmierung über EPG
- Multifunktions Timer
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Teletext mit Untertitelfunktion
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Unterstützt Unicable DCSS-LNB bis 32 Teilnehmer
- Lieferumfang: 1x Receiver, 1x Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anzeige	Kontrollleuchte(n)
Programmspeicher	3000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Rückseite) 1x (linke Geräteseite)
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)
Auflösung	576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p
Audio/Video Ausgang	1x (Rückseite) digital
Infrarot Anschluss	1x (Rückseite)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS
Software Update	über USB

Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/italienisch/persisch/türkisch
Favoritenlisten	8
Fernbedienung	Ja
Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb < 5 W
Spannungsversorgung	176 - 264 V AC , 50 Hz
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite)	220 mm
Abmessungen (Höhe)	45 mm
Abmessungen (Tiefe)	135 mm
Verpackungsart	Karton

SAT ANSCHLUSSKABEL (75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit elektromagnetischer Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Qualität	BASIC
Anschlüsse	2x F-Stecker
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter)
	2,8 mm (Dielektrikum)
	5 mm (Mantel)

Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaß	> 75 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht
Kabellänge	10 m
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Bänderole

HIGH-SPEED-HDMI®-KABEL MIT ETHERNET

- High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet für perfekte, hochauflösende Ultra HD Übertragung
- Übertragung von Netzwerkdaten (bis zu 100 Mbit/s) durch integrierten Ethernet-Kanal möglich

- Robuster Kunststoffstecker mit angespritzter Zugentlastung
- 3D Übertragung mit einer Auflösung bis zu 1080p
- Lieferumfang: 1x HDMI Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	2x HDMI®-Stecker
Farbe	Schwarz
Kabelform	rund
Datenübertragung	18 Gbit/s
Auflösung	4K (4096 x 2160)
3D Übertragung	Ja

Stecker	Kunststoff angespritzt
Kabellänge	1,3 m
Hinweis	Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.
Verpackungsart	Hängebänderole