



HD TV tauglich
suitable



Camping Satellitenanlage für den mobilen Einsatz

Diese SCHWAIGER® Satellitenanlage ist speziell für den mobilen Einsatz zusammengestellt und ideal für den Empfang von unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogrammen über Satellit geeignet. Es handelt sich dabei um ein Komplettpaket für einen Teilnehmer, bei dem alle Komponenten bereits optimal aufeinander

abgestimmt sind. Der kompakte Stahl Spiegel lässt sich einfach und sicher auf das Dreibeinstativ mit variabler Auszugshöhe montieren, während mit dem SAT Finder sowohl Spiegel als auch LNB mühelos ausgerichtet werden können. Ein passendes Anschlusskabel rundet das SAT-Set ideal ab.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SATSET440
4004005035025



HIGHLIGHTS (SATSET440)

- SET bestehend aus:
 - » 1x Stahl Offset Antenne (Ø 40 cm)
 - » 1x Digitales Single LNB
 - » 1x SAT Finder (6+1 LED)
 - » 1x Aluminium Dreibeinestativ
 - » 1x SAT Anschlusskabel (10 m, 75 dB)
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvierfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Farbe Hellgrau

STAHL OFFSET ANTENNE (Ø 40 CM)

- Masthalterung mit Sechskantmuttern
- Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs
- Lieferumfang: Stahl Spiegel, Masthalterung, Montagema-
terial

TECHNISCHE DATEN

Reflektor (Breite)	424 mm
Reflektor (Höhe)	424 mm
Frequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Feedaufnahme	40 - 40 mm
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet
Material Rückenteil	Kunststoff
Material Masthalter	Stahl galvanisiert

Material LNB Halterung	Kunststoff
Material LNB Tragarm	Aluminium
Antennengewinn (max.)	32,6 dB
Einstellbereich Elevation	5 - 48 °
Offsetwinkel	25 °
Halbwertsbreite	5 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 60 mm

DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummifülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)
Anschlüsse	1 x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)

Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	39 mm
Abmessungen (Höhe)	100 mm
Abmessungen (Tiefe)	54 mm
Verpackungsart	Karton

SAT FINDER (6+1 LED)

- Schnelle und exakte Ausrichtung von SAT Offset Antennen auf den Satelliten
- Besonders für ASTRA und EUTELSAT geeignet
- Gute Ablesbarkeit aller Anzeigen durch lichtstarke LEDs
- Akustisches Feldstärkesignal
- Leuchtdioden mit breitem Messbereich
- Stromversorgung über den angeschlossenen Receiver
- Anschlüsse in F-Technik
- Lieferumfang: 1x SAT Finder, 1x F-Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse	2x F-Buchse
Anzeige	7 LED
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Anzeige Signalqualität	Ja
Anzeige Signalstärke	Ja (akustisch)
Durchgangsdämpfung	< 8 dB

Spannungsversorgung	12 - 20 V DC 80 mA
Abmessungen (Breite)	93 mm
Abmessungen (Höhe)	49 mm
Abmessungen (Tiefe)	30 mm
Farbe	Silber
Verpackungsart	Schweißblister SBL02

ALUMINIUM DREIBEINSTATIV

- Ideal für Camper geeignet
- Zur Befestigung von Offset Antennen mit Durchmesser von bis zu 80 cm geeignet
- Auszugshöhe einstellbar bis 150 cm
- Platzsparender Transport
- Lieferumfang: Dreibein-Stativ aus Aluminium, 3 Zeltheringe

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Einsatzort	Außenbereich
Montageart	Stand Alone
Produktmaterial	Aluminium
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Länge)	800 mm
Gewicht	1,7 kg
Abmessungen (Breite)	130 mm
Verpackungsart	Karton

SAT ANSCHLUSSKABEL (10 M, 75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit elektromagnetischer Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Qualität	BASIC
Anschlüsse	2x F-Stecker
Kabellänge	10 m
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter)
	2,8 mm (Dielektrikum)
	5 mm (Mantel)

Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaß	> 75 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Banderole