



Full HD tauglich suitable



Satelliten Außeneinheit (75cm + Quattro LNB + Multischalter)

Diese SCHWAIGER[®] Außeneinheit enthält als Paket eine Offset Antenne, ein Quattro LNB sowie einen SAT Multischalter für die Einrichtung einer SAT Anlage für bis zu 6 Teilnehmer. Die Offset Antenne kann alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen. Das LNB kann in Verbindung mit dem SAT Multischalter

zu einer Mehrteilnehmerempfangsanlage aufgebaut werden, bei der die digitalen Signale von einer Satellitenposition auf bis zu 6 Teilnehmer unabhängig voneinander verteilt werden. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und werden mit dem notwendigen Montagezubehör geliefert.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SPI9960SET5
4004005112979



produktinformation

- SET bestehend aus:
 - » Stahl Offset Antenne (75 cm)

- » SUN PROTECT - Digitales Quattro LNB
- » SAT Multischalter 5 → 6

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Außenbereich	Farbe	Hellgrau
------------	--------------	-------	----------

STAHL OFFSET ANTENNE (75 CM)

- LNB Tragarm mit integrierter Kabelführung
- Masthalterung mit Sechskantmuttern
- Geeignete Multifeedhalterung: UHA50

TECHNISCHE DATEN

Reflektor (Breite)	745 mm	Material LNB Tragarm	Aluminium
Reflektor (Höhe)	845 mm	Antennengewinn (max.)	38,5 dB
Frequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz	Einstellbereich Elevation	5 - 48 °
Feedaufnahme	40 mm	Offsetwinkel	25 °
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet	Halbwertsbreite	2.2 °
Material Masthalter	Stahl galvanisiert	Spannbereich Mastschelle	32 - 76 mm
Material LNB Halterung	Kunststoff	Farbe	Hellgrau (RAL7035)

SUN PROTECT - DIGITALES QUATTRO LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen in Verbindung mit einem Multischalter
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Witterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse
- Zum Empfang aller verfügbaren Satellitenpositionen geeignet
- Lieferumfang: 1x Digital Quattro LNB Sun Protect

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	4x F-Buchse
Stecker	Metall Kontakt vergoldet
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Entkopplung	> 25 dB
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Verstärkung (typisch)	> 55 dB
Polarisation	Entkopplung (Low Band): > 25 dB Entkopplung (High Band): > 20 dB

Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,2 V horizontal: 15,8 - 19 V
Stromaufnahme	typ. < 220 mA
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	77 mm
Abmessungen (Höhe)	122 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

SAT MULTISCHALTER 5 → 6

- Multischalter verteilt 1 Satellitenposition auf 6 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (z.B. DVB-T2 oder Rundfunkprogramme)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Geeignet für den Betrieb mit Quad und Quattro LNBs

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Farbe	Silber
Einsatzort	Innenbereich
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Buchse (SAT) 1x F-Buchse (TV/FM)
Anschlüsse (Ausgang)	6x F-Buchse
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100 dBµV (SAT) (typ.) 85 dBµV (TV/FM)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 47 - 862 MHz (TV/RDF)
Durchgangsdämpfung	(typ.) 7 dB (SAT) (typ.) 1 dB (TV/FM)

Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	max. 35 W
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Netzteil	integriert
Gewicht	Gerät 720 g
Abmessungen (Breite)	321 mm
Abmessungen (Höhe)	120 mm
Abmessungen (Tiefe)	58 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

