



**Full HD** tauglich  
suitable



## Satelliten Außeneinheit (75cm + Single LNB)

Diese SCHWAIGER<sup>®</sup> Außeneinheit enthält als Paket eine Offset Antenne und ein Single LNB für die Einrichtung einer SAT Anlage für bis zu 1 Teilnehmer. Die Offset Antenne kann alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen. Alle

Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und werden mit dem notwendigen Montagezubehör geliefert.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

SPI9961SET1  
4004005112856



- SET bestehend aus:
  - » Stahl Offset Antenne (75 cm)

» Digitales Single LNB

## TECHNISCHE DATEN

|            |              |       |           |
|------------|--------------|-------|-----------|
| Einsatzort | Außenbereich | Farbe | Anthrazit |
|------------|--------------|-------|-----------|

## STAHL OFFSET ANTENNE (75 CM)

- LNB Tragarm mit integrierter Kabelführung
- Masthalterung mit Sechskantmuttern
- Geeignete Multifeedhalterung: UHA50

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                         |                           |                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Reflektor (Breite)     | 745 mm                  | Material LNB Tragarm      | Aluminium           |
| Reflektor (Höhe)       | 845 mm                  | Antennengewinn (max.)     | 38,5 dB             |
| Frequenzbereich        | 10.7 - 12.75 GHz        | Einstellbereich Elevation | 5 - 48 °            |
| Feedaufnahme           | 40 mm                   | Offsetwinkel              | 25 °                |
| Material Reflektor     | Stahl pulverbeschichtet | Halbwertsbreite           | 2.2 °               |
| Material Masthalter    | Stahl galvanisiert      | Spannbereich Mastschelle  | 32 - 76 mm          |
| Material LNB Halterung | Kunststoff              | Farbe                     | Anthrazit (RAL7011) |

## DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB

## TECHNISCHE DATEN

|                      |   |                      |  |
|----------------------|---|----------------------|--|
| Qualität             | STANDARD  | Polarisation         | Entkopplung: > 25 dB                                 |
| Empfangssystem       | SINGLE (1 TN)                                       | Spannungsversorgung  | vertikal: 11,5 - 14,0 V<br>horizontal: 16,0 - 19,0 V |
| Anschlüsse           | 1x F-Buchse   | Feedaufnahme         | 40 mm  |
| Eingangsfrequenz     | 10,70 - 11,70 GHz (low)<br>11,70 - 12,75 GHz (high) | Produktmaterial      | Kunststoff witterungsbeständig                       |
| Ausgangsfrequenz     | 950 - 2.150 MHz                                     | Farbe                | Hellgrau   |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low)<br>10.6 GHz (high)                   | Abmessungen (Breite) | 39 mm  |
| Steuerfunktion       | 0 kHz (low)<br>22 kHz (high)                        | Abmessungen (Höhe)   | 100 mm   |
|                      |   | Abmessungen (Tiefe)  | 54 mm  |
|                      |   | Verpackungsart       | Karton   |